



OBCHODNÍ FIRMA

Ni-Cd

Napětí \ Kapacita	1.3Ah	1.7Ah	1.6Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.2Ah
	PROFI Sanyo nízké bat.	PROFI Sanyo nízké bat.	HOBBY HS stand. bat.	PROFI Sanyo stand. bat.	PROFI Sanyo stand. bat.	PROFI Sanyo vysoké bat.
2,4V	399	451	354	352	432	713
3,6V	375	441	354	421	541	849
4,8V	473	557	372	523	599	1097
6,0V	525	630	444	591	683	1287
7,2V	650	799	550	699	789	1371
8,4V	720	899	647	806	836	1619
9,6V	799	963	699	899	1002	1752
10,8V	899	1100	725	1004	1074	2056
12,0V	999	1290	799	1065	1215	2069
13,2V	1091	1329	822	1202	1352	2275
14,4V	1199	1568	913	1318	1465	2413
15,6V	1250	1657	971	1436	1587	2658
16,8V	1316	1746	999	1461	1611	2796
18,0V	1424	1749	1016	1523	1748	2977
19,2V	1532	1761	1065	1659	1884	3179
20,4V	1691	1850	1113	1766	2021	3425
21,6V	1799	1999	1162	1827	2157	3562
22,8V	1850	2157	1210	1889	2219	3699
24,0V	1857	2297	1310	1950	2280	3900
36,0V	2415	3180	1551	2850	3346	5730
Kategorie	A	A	B	B	B	C

NI-CD se doporučuje pro nářadí kde je požadován vysoký krouticí moment a trvalý výkon. Jsou vhodné zvláště pro vrtačky s přiklepem, momentové utahovky, brusky, lisovací a páskovací zařízení. Také doporučeno při šroubování dlouhých vrutů a vrtání děr o vyšších průměrech.

Ni-Mh

Napětí \ Kapacita	2.1Ah	2.6Ah	3.0Ah
	PROFI PANASONIC nízké bat.	PROFI PANASONIC stand. bat.	PROFI PANASONIC stand. bat.
2,4V	509	450	499
3,6V	599	566	596
4,8V	699	654	699
6,0V	799	720	740
7,2V	859	804	854
8,4V	1079	910	999
9,6V	1200	1082	1143
10,8V	1290	1131	1299
12,0V	1515	1329	1487
13,2V	1616	1422	1665
14,4V	1787	1526	1875
15,6V	1973	1661	1999
16,8V	2178	1772	2050
18,0V	2200	1848	2231
19,2V	2289	1981	2469
20,4V	2595	2288	2869
21,6V	2695	2064	2199
22,8V	2750	2248	2590
24,0V	2899	2468	2790
36,0V	4000	3516	3841
Kategorie	A	B	B

NI-MH se doporučuje pro nářadí kde je požadována vysoká kapacita a maximální výdrž stroje. Baterie jsou vhodné pro častější použití, neboť při delším skladování se rychleji samovybíjí.



Uvedené ceny jsou bez DPH 21%

- Kategorie A: Repase je určena pro baterie s nízkými články. Jedná se především o tyto modely:
 - Dewalt o napětí 3,6V / 9,6V / 12V / 14,4V v původních kapacitách 1,2Ah / 1,25Ah / 1,3Ah Ni-Cd
 - WURTH o napětí 9,6V v původních kapacitách 1,25Ah / 1,3Ah / 1,4Ah Ni-Cd
 - BOSCH o napětí 3,6V / 7,2V / 8,4V / 9,6V / 12V / 14,4V s originálním označením na obalu - "4/5CS" nebo v pův. kapacitách 1,3Ah Ni-Cd nebo 2,1Ah Ni-MH
 - KRESS o napětí 12V / 13,2V / 14,4V v pův. kapacitách 1,2Ah / 1,3Ah Ni-Cd nebo s max. výškou vany baterie 4,0 - 4,5cm
 - METABO o napětí 15,6V v pův. kapacitě 1,2Ah nebo 1,3Ah Ni-Cd
 - FEIN o napětí 9,6V v původních kapacitách 1,25Ah / 1,3Ah / 1,4Ah Ni-Cd
 - Black & Decker / modely A12 / A14 / A18 Ni-Cd
 - Festool o napětí 12V v původních kapacitách 1,25Ah / 1,3Ah Ni-Cd
- Kategorie B: Repase je určena pro drtivou většinu baterií na trhu v kapacitách od 1,2Ah – 3,0Ah Ni-Cd / Ni-MH
- Kategorie C: Repase je určena speciálně pro baterie do elektropneumatických kladiv zn. BOSCH / HILTI 24V

TEL: 732 151 063, 733 124 227; E-MAIL: obchod@pkrealizace.cz
 Zvolská 789/11, Praha 4 - Kamýk, 142 00, IČO: 29017271
 Obchodujeme po celé ČR, ale i v zahraničí
www.pkrealizace.cz

