

# H.F. Electronic Converter **BOXEL 215**



MODELO MODEL MODEL	Peso Weight Waga	Salidas Outlets Wyjścia	Voltaje Entrada Input Voltage Napięcie wejśc.	Potencia Entrada Input Power Moc wejściowa	Voltaje Salida Output Voltage Napięcie wyjśc.	Potencia Salida Output Power Moc wyjściowa
<b>BOXEL215</b>	9,3 Kg	2	230V 1~50Hz	1,7 KW	42V 3~200Hz	1,5 KVA 22A



42V Tensión de seguridad para el operario

Convertidor muy manejable gracias a su ligero peso

La tensión y frecuencia estables en todas las condiciones de carga que garantizan un rendimiento óptimo de los vibradores

Protegido contra agua y polvo, IP64

Alta protección contra impactos, protección de goma y perfiles de aluminio

LED de información de las incidencias del convertidor

5 m de cable eléctrico de estándar

Convertidor y agujas protegidos contra:

- Sobre corriente
- Sobre tensión
- Baja tensión

No requiere mantenimiento



42V Safe voltage for the operator

Lightweight converter easy to handle

The voltage and the frequency are stable under all load conditions to get the maximum performance of the vibrators

Protected against water and dust, IP64

High impact protection, rubber shock absorbers and aluminum profiles

The LED light shows any incident of the converter

5 m of standard electric cable

Converter and pokers protected against:

- High current
- High voltage
- Low voltage

Maintenance free



Napięcie 42V bezpieczne dla użytkownika

Przetwornica poręczna dzięki swej lekkości

Stabilność napięcia i częstotliwości gwarantują optymalną wydajność wibratorów

Zabezpieczenie przed wodą i pyłem IP64

Wysoka ochrona przed uderzeniami, zabezpieczenia gumowe i aluminiowe

Diody LED informują o błędach

5 m kabla zasilającego

Przetwornica i buławy zabezpieczone przed:

- przeciążeniem
- wysokim napięciem
- niskim napięciem

Nie wymaga konserwacji



**ENARCO**

Burtina 16 - 50197 Plat. Log. PLAZA - Zaragoza (España) Tel.976 464 091 Fax.976 471 470

[www.enar.es](http://www.enar.es) [enar@enar.es](mailto:enar@enar.es)